



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2024

A İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR



İSG TÜRKİYE SINAV

BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV



İSG TÜRKİYE SINAV



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2024

A İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

İSTEYİP DE
YAPAMAYACAĞINIZ
HIÇBİR ŞEY
YOKTUR !



ISG
TÜRKİYE SINAV

Yılların Verdiği Tecrübe İle...



ISG
TÜRKİYE SINAV

Yılların Verdiği Tecrübe İle...

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN

PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !

PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

WWW.ISGTURKIYESINAV.COM

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



İSG TÜRKİYE SINAV

MAKİNA EMNİYETİ KARIŞIK SORULAR

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

BOŞLUK DOLDURMA

- 1-: Makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, kullanım veya dağıtım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasının sağlanması amacıyla yapılan ilk faaliyeti,
- 2- Acil durdurma veya uzaktan kumandalı programlama cihazı (teach pendant) gibi bazı kumanda tertibatlarının gerekli olduğu durumlar haricinde, tehlike alanlarıyerleştirilmeli,
- 3- Makinalar veya bunların tehlikeli işlevleri bir kez durdurulduğunda ilgili harekete geçircilere gidenkesilmelidir.
- 4- Manuel çalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarları:
Diğer makinalar:
- 5- Tel-halat/halat-halat ucu kombinasyonlarının çalışma kat sayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmeli; genel bir kural olarak bu katsayı’e eşittir.
- 6- Kaynaklı baklalı zincirler kullanıldığında, bunlar kısa baklalı tipte olmalıdır. Zincirlerin çalışma kat sayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmeli; genel bir kural olarak bu kat sayı’e eşittir.

- 7- Kaldırma makinalarındayükü makina üzerine belirgin bir şekilde işaretlenmelidir.
- 8- “CE” uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düzey ölçüye sahip olmalıdır. Bu ölçümm’den küçük olmamalıdır.
- 9- Makinaların veya aksam parçalarının el ile taşınması gerektiği durumlarda,taşınabilir olmalı veya güvenli bir şekilde kaldırılıp taşınabilecek şekildeedilmeli.
- 10- Makina parametreleri, değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açması durumunda,bir şekilde değişmemeli,

CEVAP ANAHTARI

1. Piyasaya arz
2. Dışına
3. enerji beslemesi
4. 1,5 / 1,25
5. 5
6. 4
7. Azami çalışma
8. 5
9. Kolaylıkla / teçhiz
10. Kontrolsüz

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ QUIZ

1- Makinalar dinamik deney katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak yapılan dinamik deneylerden, bir arıza meydana gelmeden, geçecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu dinamik deney katsayısı yeterli bir güvenlik düzeyini garanti etmek amacıyla seçilir: genel bir kural olarak, bu katsayı kaçta eşittir?

A)1,1 B)2,1

2- Kasnak, tambur, dişli çark, halat ve zincirler halatın bütünü ve uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu kat sayı kaç'tır?

A)3 B)5

3- Kaldırma zincirleri, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?

A)2 B)4

4- Bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır; genel bir kural olarak bu katsayı kaçta eşittir?

A)4 B)5

5- Kablosuz kumandada, iletişim kaybı dahil olmak üzere, doğru kumanda sinyalleri alınmadığında nasıl bir durdurma sistemi devreye girmelidir?

A) MANUEL
B) OTOMATİK

CEVAP ANAHTARI

1. 1,1
2. 5
3. 4
4. 4
5. Otomatik





